

HVC 8mm 两孔连接器 (180°)

高电压,大电流 25 mm²/35mm²/50mm² 线缆, 金属屏蔽, HVIL(高压互锁)

产品型号:

→ 插头:

HVC2P80FSX25 (25 mm² Ø11.6~12.2)

HVC2P80FSX35 (35 mm² Ø13.8~14.4)

HVC2P80FSX50 (50 mm² Ø15.2~15.8)

→ 插座:

HVC2P80MVX XX

└─铜排类型

Code:

1:Code A ;2:Code B

3:Code C ;4:Code D

对配设计:

→ 自锁卡构

→ CPA确认锁定结构

→ 手动把手操作

端子规格:

→ 2x Ø 8mm Radsok, 镀银

→ 适配线缆规格: 25/35 /50 mm² 带屏蔽

→ 高压互锁端子

端子连接工艺:

→ 插头大电流端子压接处理

→ 插座大电流端子尾部螺栓固定

→ 高压互锁端子压接处理

常规特性:

→ IP67, IP6K9K (配合状态)

→ IPXXB (未配合状态)

→ 高压互锁

→ 360° 屏蔽

→ 防错code设计: 1/2/3/4

性能参数:

→ 拔出力 : ≤ 100N

→ 温度区间 : -40°C to+140°C

→ 最大额定电压 : 1000V DC

→ 配合次数: 最少50次

→ 最大工作电流 (85° C) :

25mm²=150A

35mm²=180A

50mm²=220A

结构材质:

→ 塑胶壳体材料 : PA66-GF V0, 橙色

→ 端子材料 : 铜合金, 镀银

→ RFI/EMI防护 : 金属屏蔽



外形尺寸:

